

XL MADERA

DESCRIPCIÓN

El adhesivo XL MADERA es una emulsión elaborada con base en poli vinil acetato modificado. Es un producto viscoso de color blanco, con buenas propiedades adhesivas.

USOS

El **XL MADERA** está diseñado especialmente para unir madera entre sí, en la fabricación de objetos que van a estar sometidos a fuerzas de tensión o compresión como puertas, muebles, ventanas, etc. Se puede emplear también para unir maderas a cuero, telas, vidrio, papel, metal, etc.

VENTAJAS

- Producto de tamaño grande de partícula, lo cual le proporciona gran adherencia.
- Presenta buen flujo.
- Rápida y sencilla aplicación.
- No mancha.

ESPECIFICACIONES

Color	Blanco
Consistencia	Suave y Cremoso
Apariencia	Líquido Viscoso
Composición	Base agua / Dispersión de Resinas Sintéticas
Contenido de Sólidos	(30 ± 3) %.
Viscosidad	(21000 ± 6000) cP.
Densidad	(4.02 ± 0.6) Kg/galón.
pH	4.0-5.5

MODO DE EMPLEO

1. Las superficies donde se va aplicar el adhesivo deben estar limpias, libres de polvo, grasa, pintura, aserrín y demás materiales que impidan la buena adhesión.
2. Aplicar en ambos lados una capa delgada de adhesivo XL MADERA, utilizando brocha o espátula.
3. Dejar secar el adhesivo durante 2-4 minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
4. Proceder a unir las superficies, ejerciendo una presión uniforme a lo largo de las zonas aplicadas.
5. Dejar secar por espacio de 60 minutos bajo presión moderada (prensa de carpintería).
6. Éste producto alcanza resistencia de trabajo a las 24 horas de secado.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- El adhesivo XL MADERA, debe almacenarse en un lugar fresco y ventilado.
- El almacenamiento debe hacerse en recipientes resistentes a la corrosión.
- Mantener el recipiente cerrado para evitar la formación de película.
- Se debe realizar una limpieza del equipo con agua, para evitar formación de costras.
- Es incompatible con bórax y sus derivados.

GARANTÍA

6 meses a partir de la fecha de fabricación y bajo las recomendaciones de almacenamiento establecidas.