

LIMPIADOR PVC Y CPVC

3. Continuar con el proceso recomendado para la SOLDADURA PARA PVC y/o SOLDAURA PARA CPVC MAESTRAL.

M DESCRIPCIÓN

Producto elaborado con base en solventes alifáticos, aromáticos y oxigenados, miscible en la mayoría de solventes orgánicos utilizados a nivel industrial e insoluble en agua. Líquido de aspecto transparente y olor característico.

M USOS

Recomendado para remover las grasas, aceites y demás materiales presentes en las superficies a pegar de las tuberías y accesorios de PVC y CPVC.

M VENTAJAS

- Muy buenas propiedades a bajo costo.
- Listo para usar, no requiere mezcla previa.
- De fácil aplicación.
- Excelente calidad.
- Rápido secado.
- Rápido y efectivo lavado.
- Alta pureza de los componentes químicos.
- Gran rendimiento.

M ESPECIFICACIONES

Apariencia	Líquido traslucido
Olor	Característico
Densidad	(3.5 ± 0,1) Kg/galón.

M MODO DE EMPLEO

1. Aplicar uniformemente con brocha o con un paño humedecido de LIMPIADOR PVC y CPVC MAESTRAL en las partes a unir (en el extremo del tubo y de la campana de los accesorios).
2. Dejar secar durante 2 - 3 minutos.

M PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Evitar aplicaciones excesivas.
- No regresar el producto sobrante utilizado al frasco con producto nuevo.
- No adicionar otros materiales al producto.
- Usar protección respiratoria certificada, guantes, camisa de manga larga y gafas, durante la manipulación del producto.
- Evitar el contacto con los ojos. En caso de contacto lavar la parte afectada con abundante agua limpia, no frotar y consultar al médico.
- En caso de ingestión consultar inmediatamente al médico.
- No inhalar los vapores del producto.
- Evitar el contacto prolongado con la piel.
- Producto INFLAMABLE, mantener alejado de fuentes de calor o exposición directa a los rayos del sol.
- Utilizar en lugares ventilados o con extractores de gases.
- Almacenar sobre estibas en un espacio fresco, seco y ventilado protegido de la intemperie, lejos del calor y frío extremo (+10°C a 30°C).
- El producto restante debe ser sellado lo más hermético posible, guardado en un espacio fresco y terminar su consumo en el menor tiempo posible.
- Para mayor información consulte la etiqueta del producto y la hoja de datos de Seguridad (MSDS) para obtener información de seguridad. Puede solicitar una MSDS (Servicio al Cliente: 01 8000 41 68 77).
- Solicite asistencia técnica.

M GARANTIA

12 meses a partir de la fecha de fabricación y bajo las recomendaciones de almacenamiento establecidas